

Instrukcja obsługi zegarka z mechanizmem 2813

1. Wprowadzenie

Mechanizm 2813 to automatyczny mechanizm zegarkowy szeroko stosowany w przemyśle zegarmistrzowskim. Jest to niezawodny i ekonomiczny mechanizm wyposażony w funkcję datownika. Zegarek z tym mechanizmem wymaga odpowiedniego użytkowania i konserwacji, aby działał precyzyjnie i długotrwale.

2. Ustawianie godziny i daty

2.1. Wysuwanie koronki

Koronka posiada trzy pozycje:

- **Pozycja 0 (wciśnięta)** – normalna praca zegarka, możliwość nakręcania ręcznego.
- **Pozycja 1 (lekko wysunięta)** – regulacja daty.
- **Pozycja 2 (pełne wysunięcie)** – ustawianie godziny.

2.2. Ustawianie daty

1. Wsuń koronkę do pozycji 1.
2. Obracaj koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż uzyskasz właściwą datę.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 0. **Uwaga:** Nie zmieniaj daty między 20:00 a 02:00, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

2.3. Ustawianie godziny

1. Wsuń koronkę do pozycji 2.
 2. Obracaj koronkę, aby ustawić właściwą godzinę.
 3. Wciśnij koronkę do pozycji 0.
-

3. Nakręcanie mechanizmu

Mechanizm 2813 jest automatyczny, ale można go także nakręcić ręcznie.

1. Pozostaw koronkę w pozycji 0.
 2. Obracaj koronkę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż poczujesz lekki opór. **Uwaga:** Unikaj nadmiernego nakręcania, aby nie uszkodzić sprężyny napędowej.
-

4. Konserwacja i użytkowanie

- Unikaj silnych wstrząsów i uderzeń.
 - Regularnie serwisuj mechanizm u zegarmistrza (co 3-5 lat).
 - Unikaj kontaktu z wodą, jeśli zegarek nie jest wodoszczelny.
 - Przechowuj zegarek w suchym miejscu z dala od magnesów.
-

5. Podsumowanie

Mechanizm 2813 to solidny i popularny mechanizm automatyczny, który wymaga odpowiedniego użytkowania i regularnej konserwacji. Stosowanie się do powyższych wskazówek zapewni długą żywotność i dokładność działania zegarka.